

1. Identification de la substance/ préparation et de la société/ entreprise

Identification de la substance ou de la préparation

Nom commercial du produit GREEN&CLEAN SK

Utilisation de la substance/ préparation

Utilisations identifiées:

domaines d'application

Santé publique.

Catégories d'utilisation [PC]:

désinfectant

Identification de la société/ entreprise

fabricant

METASYS Medizintechnik GmbH

Florianistrasse 3

Österreich-6063 Rum bei Innsbruck

boîte postale:

Téléphone: *43-512-205420

Télécopie: *43-512-205420-7

E-mail: sebastian.geiger@metasys.com

Service responsable de l'information: DES/ ENT

Information Téléphone: *43-512-205420

Information Télécopie: *43-512-205420-1130

Numéro de téléphone d'appel d'urgence: Giftnotruf München *49-(0)89-19240

www.metasys.com

2. Identification des dangers

Désignation des dangers:

La préparation n'est pas classée dangereuse dans le sens de la Directive 1999/45/EC. Le mélange est classé non dangereux dans le sens de l'ordonnance CE n° 1272/2008 (GHS).

3. Composition/Informations sur les composants

Indications pour préparation

Composants dangereux:

propan-2-ol	0,1 %
CAS 67-63-0	
EC 200-661-7	
INDEX 603-117-00-0	
F R11; Xi R36; R67	
Flam. Liq. 2, H225 / Eye Irrit. 2, H319 / STOT SE 3, H336	
Didecyldimethylammoniumchlorid	0,25 %
CAS 7173-51-5	
EC 230-525-2	
INDEX 612-131-00-6	
Xn R22; C R34	
Acute Tox. 4, H302 / Skin Corr. 1B, H314	

Wasser	>99 %
CAS 7732-18-5	
C12-14-Alkyl [(ethylphenyl)methyl] dimethyl ammonium chlorid	0,25 %
CAS 85409-23-0	
EC 287-090-7	
Xn; R22; C; R34; N; R50	
Acute Tox. 4, H302 / Skin Corr. 1B, H314 / Aquatic Acute 1, H400	
Benzyl-C12-16-alkyldimethyl ammonium chlorid	0,25 %
CAS 68424-85-1	
EC 270-325-2	
Xn; R22; C; R34; N; R50	
Acute Tox. 4, H302 / Skin Corr. 1B, H314 / Aquatic Acute 1, H400	

4. Premiers secours

Informations générales:

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

En cas d'inhalation:

En cas d'irritation des voies respiratoires, consulter un médecin.

Contact avec la peau:

Opérer ensuite un nettoyage ultérieur avec :

Eau et savon.

En cas de contact avec les yeux:

Si le produit entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment en tenant les paupières ouvertes pendant au moins 5 minutes. Consulter ensuite un ophtalmologiste.

en cas d'ingestion:

Se rincer aussitôt la bouche et boire beaucoup d'eau.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Agents d'extinction appropriés:

Mousse. Poudre d'extinction. Eau pulvérisée.

Risque particulier dûs à la matière ou au produit lui-même, aux produits de sa combustion ou aux gaz libérés:

Produits de pyrolyse, toxique.

En cas d'incendie, risque de dégagement de:

Oxydes nitriques (NOx). Monoxyde de carbone. Chlorure d'hydrogène (HCl).

Equipement spécial de protection en cas d'incendie:

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

Indications complémentaires:

Si possible sans risque, éloigner les récipients en bon état de la zone dangereuse.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Mesures de précautions individuelles

Voir les mesures de protection aux points 7 et 8.

Précautions en matière d'environnement

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

Procédés de nettoyage

Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination. Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel).

7. Manipulation et stockage**Manipulation****Précautions de manipulation:****Mesures de protection:**

Concevoir en règle générale tous les procédés de travail de manière à exclure les risques suivants :
contact avec les yeux. contact avec la peau.

Stockage

température de stockage: 0 - 30 °C

Classe de stockage:

Keine Lagerklasse.

Utilisation(s) particulière(s):**Recommandation:**

Observer le mode d'emploi.

8. Contrôle de l'exposition/ Protection individuelle**Valeurs limites d'exposition:**

Composants faisant l'objet de valeurs limites au poste de travail ou de valeurs limites biologiques à surveiller :

valeurs limites au poste de travail:**Valeurs limite de l'air:**

n° CAS	substance	LTV	STV	CLV
67-63-0	Propan-2-ol		400 ppm 980 mg/m ³	

LTV = Valeur limite au poste de travail à long terme

STV = Valeur limite au poste de travail à court terme

CLV = Valeur momentanée

Contrôle de l'exposition**Contrôle de l'exposition professionnelle:****Protection individuelle****Matériau approprié:**

NBR (Caoutchouc nitrile).

période de latence: >480 min

Epaisseur du matériau des gants: 0,4 mm

Mesures de protection supplémentaires pour les mains:

Porter si possible des gants en coton par-dessous.

Protection respiratoire:

Le port d'un masque respiratoire protecteur n'est pas nécessaire si l'utilisation s'effectue conformément aux règles et dans des conditions normales.

Mesures générales de protection et d'hygiène:

Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
Laver les vêtements souillés avant de les réutiliser.

9. Propriétés physiques et chimiques

Informations générales

Aspect:

Couleur:

vert

État:

liquide

Odeur:

caractéristique

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

Données de sécurité

Densité: 1 g/cm³

à °C: 20 °C

pH 6,5

Remarque:

neutre

Solubilité

Solubilité dans l'eau (g/l):

Remarque:

complètement miscible

Viscosité

Viscosité, dynamique: 1 mPa*s

Autres informations

Teneur en solvant (%): 0,1 %

10. Stabilité et réactivité

11. Informations toxicologiques

Tests toxicologiques

Effets aigus

Toxicité aiguë, par voie orale >5000 mg/kg

Dose efficace:

ETAmix calculé:

espèce:

Rat.

Temps d'exposition: 48 h

12. Informations écologiques

Écotoxicité

Toxicité aquatique

Toxicité pour la daphnia 4 mg/l

Dose efficace:

EC50:

Temps d'exposition: 48 h

espèce:

Daphnia magna

Évaluation:

Toxique pour puces d'eau.

Résultats de l'évaluation PBT

Résultats de l'évaluation PBT

les composants de cette préparation ne répondent pas aux critères de classification PBT ou vPvB.

13. Considérations relatives à l'élimination

Élimination appropriée/Produit:

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

Conditionnement:

Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.

Code des déchets produit: 070699

Désignation des déchets:

Abfälle a. n. g.

14. Informations relatives au transport

Indications diverses

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

15. Informations relatives à la réglementation

réglementations EU

évaluation de la sécurité chimique

Pour les substances de cette préparation, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

autres réglementations (UE):

Directive 96/82/CE pour la maîtrise des risques en cas de graves accidents avec des matières dangereuses :

N'est pas soumis au 96/82/CE.

Indications relatives à la directive 1999/13/CE sur la limitation d'émissions de composés organiques volatils (DIR-COV)

Teneur en composés organiques volatils (COV) en pourcentage pondéral : 0,1 % en poids

Directives nationales

Störfallverordnung

Bemerkung:

Unterliegt nicht der StörfallV.

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Gewichtsanteil in %: 0,1 % en poids

Ziffer:

5.2.5.

Wassergefährdungsklasse

schwach wassergefährdend (WGK 1)

16. Autres informations

Documentation concernant les modifications:

Sebastian Geiger: Auf Stand EWG1272/2008

Sources de données:

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.