Nouveaux autoclaves SW-T

Autoclaves

840-3310	SW-T 17 litres	5045^{e} prix catalogue
840-3311	SW-T 22 litres	5670^{e} prix catalogue

Autoclave avec 6 programmes de stérilisation, dont 1 programme personnalisable. 2 programmes test : Helix Test, Vacuum Test. Système de vide fractionné et phase de séchage à vide. Mémoire : 10.000 cycles environ

Inclus : 3 Plateaux en aluminium, Système de drainage direct, Clé USB
En option : remplissage en eau automatique, imprimante externe

Accessoires

840-3312	Imprimante externe standard
896-1431	Kit remplissage automatique *(aspire l'eau d'un réservoir externe)*
883-6251	Kit EV aux. *(raccordement au réseau d'alimentation en eau du cabinet)*
895-9981	Porte plateau modulaire 17L
895-9982	Porte plateau modulaire 22L

FICHE TECHNIQUE

Fiche technique	SW-17T	SW-22T
Tension d'alimentation	220/240 V 50Hz 220/230 V 60HZ 120V 60HZ	
Puissance nominaleation	2300 W 1440W (120 V - 60Hz)	
Dimensions externes L x H x P	480 x 500 x 600 mm	
Dimensions de la chambre DIA x P	250 x 350 mm	250 x 450 mm
Poids total	48 kg	51 kg
Capacité du réservoir	4,5l	
Autonomie	De 7 a 11 cycle	De 6 a 10 cycle

CYCLES DE STÉRILISATION

Cycle	Type de cycle	Temps de stérilisation	Temps de stérilisation	SW-17T	SW-22T	SW-28T	Séchage*
134°C Universel	B	4	4	32	31	39	13-17
121°C Universel	B	20	20	48	48	52	13-17
134°C Prion	B	18	18	46	45	53	13-17
134°C Flash	S	4	4	23	24	28	13-17
134°C Creux non emballés	S	4	4	34	34	38	4-6
xxx °C custom	S		Cycle pouvant être personnalisé par l'utilisateur avec des températures de 134°C / 121°C, temps du processus à partir de 4 min (134 °C) ou 20 min (121 °C) et séchage programmable				
Test vide	Test			18	18	19	
Test helix/b&d	Test			20	24	28	